

Enkelvoudig volumegestuurde wateronthardingsinstallatie

Type	Volume ionenwisselaar [l]	Capaciteit, maximaal [l/h]	Drukval [kPa]	Zoutverbruik (spaar maximaal) [kg]	Periode capaciteit (spaar maximaal) [m ³ ·D]	Dimensies filterkolom [mm]	Volume Peletank [l]	Benodigde ruimte (l x b x h) [mm]	Aansluiting (in uit afvoer) [mm]
12-415EO-VS	12	480	22	1,9 2,9	40 48	Ø 159 x 909	40	900 x 400 x 1.300	PVC - 32 32 20 (slang)
20-415EO-VS	20	800	20	3,2 4,8	70 80	Ø 208 x 904	40	900 x 400 x 1.300	DN25 DN25 13 (slang)
25-415EO-VS	25	1.000	31	4,0 6,0	87 100	Ø 210 x 1.126	80	1.000 x 500 x 1.500	
35-415EO-VS	35	1.400	34	5,6 8,4	122 140	Ø 257 x 1.124	100	1.200 x 500 x 1.500	
50-415EO-VS	50	2.000	68	8,0 12,0	175 200	Ø 257 x 1.387	100	1.000 x 500 x 1.800	
65-415EO-VS	65	2.600	70	10,4 15,6	227 260	Ø 304 x 1.338	150	1.400 x 600 x 1.700	
80-415EO-VS	80	3.200	89	12,8 19,2	280 320	Ø 333 x 1.375	150	1.400 x 600 x 1.800	
110-415EO-VS	110	4.400	145	17,6 26,4	385 440	Ø 369 x 1.660	200	1.400 x 600 x 2.100	

Technische gegevens

RWB Water Services biedt een compleet scala aan diensten binnen de waterbehandeling. Kenmerkend hierin zijn advisering, service met een 24-uurs storingshulpverlening, nazorg, leveren van onderdelen, nieuwbouw en modificatie van klantspecifieke systemen en levering van gestandaardiseerde apparatuur. Met onze uitgebreide kennis en ruime ervaring met diverse waterbehandelings-technieken, zijn wij in staat uw zorg voor zuiver water uit handen te nemen en u te verzekeren van water op maat.

"Voor opties zoals voorfiltratie, bijmengventielen, bedrijfskleppen e.d., zie onze accessoire folder."

